


NOVAER

® Запазена търговска марка на Robert Schiesl GmbH

POLAR




Отопление
до -20 °C



WiFi



Отопление при
-20 °C



Самопочистване



Режим за
изсушаване



Автоматичен
рестарт



Автодиагностика



3D въздушен
поток



Нагревател на
външно тяло



56 °C
Стерилизация



Умно
обезскрежаване



Оптимален
въздушен поток



Лесен за
почистване

Единичен сплит		9 000 BTUH	12 000 BTUH	18 000 BTUH	24 000 BTUH	
Вътрешно тяло модел		NOV25R-IN	NOV35R-IN	NOV50R-IN	NOV68R-IN	
Външно тяло модел		NOV25R-OUT	NOV35R-OUT	NOV50R-OUT	NOV68R-OUT	
Охладителна мощност	kW	2.7 (0.7-3.45)	3.5 (0.65-3.85)	4.9 (1.3-5.5)	6.2 (1.3-7.45)	
Отоплителна мощност	kW	2.9 (0.7-3.65)	3.9 (0.7-4.05)	4.9 (1.3-5.5)	6.4 (1.4-7.55)	
Ефективност при охлаждане / отопление	SEER / SCOP	6.5 / 4.0	6.1 / 4.0	6.1 / 4.0	6.7 / 4.0	
Енергиен клас охлаждане / отопление		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	
Консумирана мощност за охлаждане	kW	0,84	1,19	1,96	2,00	
Консумирана мощност за отопление	kW	0,781	1,423	1,4	1,725	
Вътрешно тяло	Въздушен поток охлаждане / отопление	m³/h	630/550	650/550	810/730	1100/1000
	Ниво на шум	dB(A)	38/34/29/19	38/34/29/20	44/41/37/32	47/45/37/29
	Размери (ШxДxВ)	mm	805/199/292	805/199/292	875/304/212	975/222/318
	Нетно тегло	kg	8,8	8,8	10	11,8
Външно тяло	Ниво на шум	dB(A)	50	51	54	57
	Въздушен поток охлаждане / отопление	m³/h	2100,00	2500	2200	2500
	Размери (ШxДxВ)	mm	700/245/544	700/245/544	800/280/553	800/280/553
	Нетно тегло	kg	21	22	29	31
Хладилен агент количество	kg	R32 / 0.51	R32 / 0.51	R32 / 0.83	R32 / 0.90	
Тръбни връзки течност / газ	mm(")	6.35/9.52 (1/4-3/8)	6.35/9.52 (1/4-3/8)	6.35/12.7 (1/4-1/2)	6.35/12.7 (1/4-1/2)	
Макс. дължина на тръбна линия	m	20	20	20	25	
Макс. разлика във височината	m	10	10	10	15	
Макс дължина на тръбната линия без дозарез.	m	5	5	7	7	
Дозареждане хладилен агент	g/m	20	20	20	20	
Захранване	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	
Препоръчителен предпазител	A	6	8	10	12	
Околна температура охлаждане / отопление	°C	-20 до +50 / -20 до +24	-20 до +50 / -20 до +24	-20 до +50 / -20 до +24	-20 до +50 / -20 до +24	
Цена с ДДС:	EUR	480,00 €	516,00 €	780,00 €	996,00 €	